



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994
WC suspendu avec circular flush, en siège de
WC
Abattant de WC avec fermeture en douceur,
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Numéro article




CP994011CF
VVS: 613326500
NRF: 1462969
RSK: 7822116
EAN: 5708590396903



Le Pack Combiné Pressalit Trend avec abattant Sway D2 allie une élégance minimaliste à une fonctionnalité avancée. La cuvette murale sans bride équipée du Circular Flush garantit une chasse d'eau silencieuse, efficace et hygiénique. L'abattant Sway D2, récompensé par des prix de design, est fin et élégant, complétant parfaitement la cuvette tout en offrant un excellent confort. Soft Close assure une fermeture douce et silencieuse, tandis que Lift-Off facilite le nettoyage. Pressalit ANTIBAC est un additif antibactérien intégré dans le matériau de l'abattant, qui réduit la croissance bactérienne et assure une hygiène durable. Cet ensemble est idéal pour les salles de bains contemporaines où le design et la fonctionnalité sont tout aussi importants, offrant une solution élégante et facile à entretenir pour un usage quotidien.

Couleur

Blanc





Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994
WC suspendu avec circular flush, en siège de
**WC

Abattant de WC avec fermeture en douceur,**
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Materiaux	<p>Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée-formaldéhyde, 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement.</p> <p>Antibactérien : Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du chlorure d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnieres : Acier inoxydable EN 1.4301 et thermoplastique.</p>
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	32,035 kg
Dimensions de carton	540x410x510 mm
Poids de carton	34,704 kg
Poids de colis	34,704 kg
Nombre par colis	1
Colis par palette	5
Nombre par palette	5



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Sway D2 994

WC suspendu avec circular flush, en siège de

WC
Abattant de WC avec fermeture en douceur,
démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en
acier inoxydable

Garantie

Pressalit offre une garantie de 10 ans sur les abattants WC et de 5 ans sur les cuvettes WC sur présentation de la facture originale. En cas de réclamation, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où le produit a été acheté. La garantie couvre les défauts de matériau et/ou de fabrication et/ou les limitations fonctionnelles pouvant survenir après une utilisation et un entretien appropriés du produit. Pressalit se réserve le droit de vérifier le produit dans notre usine. En cas de réclamation justifiée, Pressalit s'engage soit à :
- fournir les pièces de rechange nécessaires, soit
- remplacer le produit par un modèle identique ou similaire.
Si la couleur de l'abattant WC n'est plus disponible, Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle similaire en blanc. Le remplacement ou la livraison de pièces de rechange n'entraîne ni prolongation ni renouvellement de la période de garantie. Si un échange est impossible, Pressalit est en droit de rembourser le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com