
Pressalit Chilli 1076
Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable


Fonctions	Lift-off, Soft close
Numéro article	1076000-DL2999 VVS:614992000 NRF:6190766 EAN:5708590376011




Pressalit Chilli est un choix sûr, stable et facile à nettoyer pour vos toilettes. Grâce à la fonction de fermeture en douceur intégrée, l'abattant se referme sur les toilettes en un mouvement souple et silencieux et vous procure un petit peu plus de luxe au quotidien. Ses courbes et sa fonction de démontage vertical intégral facilitent le nettoyage autour de l'abattant, empêchant toute prolifération de bactéries et de saletés.

Couleur	Blanc
Description	Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Chilli", réf. 1076 en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur, incluant charnières universelles à démontage vertical DL2 en acier inoxydable. -le démontage vertical facilite le nettoyage - entraxe : 90-170 mm - charge supportée par l'abattant : 240 kg - 10 ans de garantie







Type de construction	Sandwich
Designer	Pressalit
Année de design	2020

Pressalit Chilli 1076
Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Materiaux	Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³. Antibactérien : Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur : Amortisseur hydraulique avec corps d'amortisseur en acier inoxydable ou en thermoplastique, équipé de composants en plastique thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	2,11 kg
Dimensions de carton	488x388x72 mm
Poids de carton	2,43 kg
Dimensions de colis	500x400x368 mm
Poids de colis	12,15 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Pressalit Chilli 1076
Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur.

Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire.

Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com