
PRESSALIT®

Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb
Varenummer	R8112000
	VVS:617991500 NRF:6191036 EAN:5708590345352 HMI: 105969 FDA: IKX/D319729
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	Det handler om daglig brug. Om at gøre det så let som muligt at komme på og af toilettet. Det handler om at lette arbejdet for plejeren og om at gøre det bekvemt og værdigt for borgeren. SELECT TL2 toiletløfter, 300 mm manuelt højderegulérbar med håndsvingsbetjening. Inkl. cisterne med dobbeltskyl 3/6L. Toiletkumme og toiletsæde skal bestilles separat. De indbyggede lodrette sideprofiler muliggør eftermontering af PLUS toiletstøtter. Til gulvafløb. Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS). Ekskl. monteringsskruer til væg.
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	300 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt: 200 kg. Maksimal belastning: 235 kg (brugervægt + tilbehør). Når toiletløfteren belastes med 235 kg, belastes hver monteringsskrue med 65 kg. *Toiletløfteren er testet statisk med 600 kg, der hvor toilettet påsættes. Dette er i henhold til krav i de anvendte hjælpemiddelstandarder. Bemærk at de fleste toiletter, som kan påmonteres løfteren, er testet til 400 kg.*
Materialer	Anodiseret aluminium. Frontpladerne er i polystyren. Topplade i kompaktlaminat. *Brændbarhedstestet (ISO 8191-1 og ISO 8191-2). Testrapport tilgængelig.*
Ergonomi	Toiletløfteren fås i tre forskellige farver, der alle harmonerer med det moderne badeværelse og er med til at give et behageligt og indbydende toiletmiljø. Et minimalt antal riller, slidser og huller gør rengøringen hurtig og effektiv og giver samtidig et smukt og eksklusivt design.




Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb
Varenummer	R8112000
Funktioner	Toilettet hæves og sænkes med håndsvinget. Håndsvinget kan placeres på begge sider af løfteren – helt uden brug af værktøj. Det er muligt at højdejustere toiletløfteren ved hjælp af boremaskine som alternativ til håndsvinget. Toilettet kan højdejusteres 300 mm fra 425 til 725 mm, så højden altid kan tilpasses perfekt til mobilitetshjælpemidler som f.eks. kørestol.
Garanti	Der ydes 5 års garanti på dit produkt fra købsdatoen. Garantien omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke fejl og skader, der er opstået ved normal slitage, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse, brug af uhensigtsmæssige rengøringsmidler, fejlagtig montering eller demontering. I tilfælde af en reklamation skal du altid kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt produktet. Garantien er betinget af dokumentation for køb af produktet. Pressalit sender reservedel eller ombytter produktet til samme eller lignende model. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Garantibetingelserne gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og begrænser eller udelukker ikke disse.

Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb
Varenummer	R8112000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

PRESSALIT®


Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb
Varenummer	R8112000


Montering i forskellige vægtyper



Beton >B25


V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.
Skal bestilles separat.






Mursten >= Mz12


V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.
Skal bestilles separat.






Kalksten >= Hlz12


V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper.
Skal bestilles separat.






Gasbeton P4


V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper.
Skal bestilles separat.






Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning

V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes.
Skal bestilles separat.





Produkt	SELECT TL2 toiletløfter med sideprofiler, til gulvafløb
Varenummer	R8112000



Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér


Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.






Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm

Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.





Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.



Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com