



PRESSALIT®

Pressalit Solid Pro Norden 1120

Toalettsits med soft close och antibakteriell effekt, inkl. Solid Pro beslag

Funktioner

Soft close

Varunummer

1120011-DG2925
VVS: 614973011
NRF: 6190381
RSK: 7824019
EAN: 5708590386966
HMI: 139824

Ett designmedvetet val med fokus på hållbarhet och robusthet. Med soft close och antibakteriell effekt, som hämmar bakterietillväxt, och ett starkt beslag, som säkerställer optimal stabilitet - även vid sidobelastning






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Solid Pro Norden", art. nr. 1120 i genomfärgad härdad plast, inkl. DG2 universalbeslag.

- inbyggd soft-close funktion
- centeravstånd: 145-210 mm
- belastning - sittring 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2022



Pressalit Solid Pro Norden 1120

Toalettsits med soft close och antibakteriell effekt, inkl. Solid Pro beslag

Material

TOALETTSITS

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$.

ANTIBAKTERIELL:

Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.

BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

DÄMPARSET:

Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.

BESLAG

Rostfritt stål. Termoplastiska halvkristallina polyamider med delvis aromatiskt innehåll. Aluminiumprofil EN AW-6063-TS.

Produktkapacitet

Max belastning sittring 240 kg

Vikt

2,545 kg

Kartong storlek

470x393x78 mm

Vikt per kolli

2,97 kg

Paket storlek

482x404x398mm

Vikt per kolli

14,85 kg

Antal per kolli

5

Kolli per pall

12

Antal per pall

60

Rengöring

Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Solid Pro Norden 1120
Toalettsits med soft close och antibakteriell effekt, inkl. Solid Pro
beslag

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
