


Pressalit Projecta Solid Pro 1004
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl. Solid Pro scharnieren

Funktie	Soft close
Artikelnummer	1004011-DG4925 EAN:5708590344706
	Een designbewuste keuze voor de projectmarkt. Met antibacteriële werking en een sterk beslag, dat zorgt voor optimale stabiliteit, ook bij zijdelingse belasting. De eerste zitting voor instellingen, met geïntegreerde soft close-functie.
Kleur	Wit
Kenmerken	PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Projecta Solid Pro", art. nr. 1004, van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met DG4 combi scharnier, universeel. - ingebouwde demping in het scharnier - hartafstand scharniergaten: 145-210 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg - 10 jaar garantie









Design type	Sandwich
Designer	Pressalit
Design jaar	2016

Pressalit Projecta Solid Pro 1004
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl. Solid Pro scharnieren

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde). UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding (< 0,01 mg/m³) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van 0,08 mg/m³. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast. Scharnieren: Roestvast staal. Thermoplast van semi-kristallijne polyamiden met gedeeltelijk aromatische inhoud. Aluminium EN AW-6063-TS.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,895 kg
Maat per stuk	465x388x89 mm
Gewicht per stuk	3,235 kg
Maat per verpakking	517x399x456 mm
Gewicht per colli	16,175 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	8
Aantal per pallet	40
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroest kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.

Pressalit Projecta Solid Pro 1004
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl. Solid Pro scharnieren

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht.

Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model.

Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com