**Pressalit Sway D300 934**
**Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij staal<br><br>Incl. designemblemen, geborsteld staal en geborsteld messing**

| | |
|---|---|
| **Funktie** | Lift-off, Soft close |
| **Artikelnummer** | 934159-BL6999<br>VVS:615055159<br>NRF:1612686<br>RSK:7824159<br>EAN:5708590401744 |



Met zijn fraai gecomponeerde lijnen demonstreert SWAY D300 hoe rankheid en robuustheid kunnen samengaan. Verwen uzelf met een zitting die perfect aansluit op uw smaakvolle levensstijl.

| | |
|---|---|
| **Kleur** | Mat royal blue |
| **Kenmerken** | PRESSALIT closetzitting met deksel, model ”Pressalit Sway D300”, Art. nr. 934 uit door en door gekleurd Duroplast, met BL6 Uni scharnier voor lift-off uit roestvrijstaal.<br>- hartafstand scharniergaten: 141-219 mm<br>- belastbaarheid zittingring max. 240 kg<br>- 10 jaar garantie |










| | |
|---|---|
| **Design type** | Sandwich |
| **Designer** | Pressalit |
| **Design jaar** | 2015 |

**Pressalit Sway D300 934**
**Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij staal<br><br>Incl. designemblemen, geborsteld staal en geborsteld messing**

| | |
|---|---|
| **Materialen** | Toiletzitting:<br>Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde). UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding (< 0,01 mg/m³) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van 0,08 mg/m³.<br><br>Buffers:<br>EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).<br><br>Demperset:<br>Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast.<br><br>Scharnieren:<br>Roestvast staal en thermoplast. |
| **Product capaciteit** | Belastbaarheid zittingring max. 240 kg |
| **Gewicht** | 3,016 kg |
| **Maat per stuk** | 488x388x72 mm |
| **Gewicht per stuk** | 3,625 kg |
| **Maat per verpakking** | 500x400x368 mm |
| **Gewicht per colli** | 18,125 kg |
| **Aantal per colli** | 5 |
| **Verpakkingen per pallet** | 18 |
| **Aantal per pallet** | 90 |
| **Reiniging** | Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroest kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld. |

**Pressalit Sway D300 934**
**Toiletzitting met soft close en lift-off incl. scharnieren in roestvrij staal<br><br>Incl. designemblemen, geborsteld staal en geborsteld messing**

**Garantie**

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht.<br><br>Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model.<br><br>Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com