Pressalit Sway Uni 970
**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål


Inkl. designemblem, borstad stål och vit**


Funktioner	Lift-off, Soft close
Varunummer	970000-BL6999 VVS:615061000 NRF:6190332 RSK:7821817 EAN:5708590341576




Med sina välkomponerade linjer visar SWAY Uni hur elegans och självsäkerhet kan kombineras. Skäm bort dig själv med en sits som passar perfekt till din stilmedvetna livsstil.

Färg	Vit
Beskrivning	PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Sway Uni ", art. nr. 970 i genomfärgad härdad plast med inbyggd soft close, inkl. BL6 universellt kipankarfäste till lift-off i rostfritt stål. - avtagbar sits/lock gör rengöringen enklare - centeravstånd: 92-170 mm - belastning - sittring 240 kg - kan användas till flera toalettmodeller - 10 års garanti







Design type	Sandwich
Designer	Pressalit
Design år	2016

Pressalit Sway Uni 970
**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Inkl. designemblem, borstad stål och vit**

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocidt silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål och termoplast.
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg
Vikt	3,001 kg
Kartong storlek	490x389x84 mm
Vikt per kolli	3,61 kg
Paket storlek	502x401x428 mm
Vikt per kolli	18,05 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

Pressalit Sway Uni 970
**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

Inkl. designemblem, borstad stål och vit**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen.

Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell.

Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com