



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1110

Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

1110000-DL4999
NRF:6190765
EAN:5708590376028

Pressalit Chilli er et stabilt universalsæde, der passer på mange forskellige toiletskåle. Med sin gode stabilitet, sit tidløse design og sin lydløse soft close funktion er dette toiletsæde et sikkert valg på toilettet






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Chilli", art. nr. 1110 af gennemfarvet hærdeplast med indbygget soft close funktion, inkl. DL4 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand 90-170 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2020



Pressalit Chilli 1110

Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,11 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

488x388x72 mm

Vægt emballeret

2,43 kg

Mål pr. kolli

500x400x368 mm

Vægt pr. kolli

12,15 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

18

Antal pr. palle

90

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1110**Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®