



PRESSALIT®

Pressalit Projecta Pro 896
Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit
stål. Føres kun i Norge

Varenummer

896011-DC9999
NRF:6190085
EAN:5708590327853

Pressalit Projecta Pro. Toiletsæderne er anvendelige til de fleste gængse toiletter og indeholder antibakteriel effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. Toiletsæderne er særlig velegnet til projektmarkedet.




Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Projecta Pro" art. nr. 896 af gennemfarvet hærdeplast inkl. DC9 forhøjet beslag, 50 mm, i rustfrit stål og plast.

- centerafstand 110-170 mm
- belastning ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Acton Bjørn/Pressalit

Design-år

1982



Pressalit Projecta Pro 896
Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit
stål. Føres kun i Norge

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. ANTIBAKTERIEL: Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,757 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	463x387x101 mm
Vægt emballeret	4,257 kg
Vægt pr. kolli	4,257 kg
Antal pr. kolli	1
Kolli pr. palle	60
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Projecta Pro 896

Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål. Føres kun i Norge

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®