Pressalit Style D2 1206
**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical incluant des charnières en acier inoxydable.


Avec emblèmes design, acier brossé et noir**





Fonctions	Lift-off, Soft close
Numéro article	1206367-DN2999 VVS:615099367 NRF:1476361 RSK:7824137 EAN:5708590397511
	Pressalit Style D2 s’adresse à ceux qui souhaitent plus qu’un simple abattant de toilette. Son profil fin et raffiné crée une expression légère et exclusive qui s’harmonise avec toute salle de bains contemporaine. Grâce aux emblèmes design interchangeables, vous pouvez créer une apparence cohérente avec vos autres accessoires de salle de bains Pressalit Style et personnaliser les détails selon vos préférences. L’abattant est livré avec deux jeux d'emblèmes design, ce qui permet de changer facilement la couleur et l’expression visuelle lorsque vous souhaitez renouveler votre espace. Des emblèmes design supplémentaires dans d’autres couleurs et finitions sont également disponibles à l’achat. Pressalit Style D2 est proposé en six magnifiques couleurs : blanc, blanc mat, noir, noir mat, dusty green mat et taupe mat. Ces nuances vous permettent de créer exactement l’ambiance souhaitée dans votre salle de bains. Derrière ce design se trouvent la qualité renommée de Pressalit, une garantie de 10 ans, ainsi que des fonctionnalités telles que Soft Close pour une fermeture silencieuse et agréable, et Lift-off pour un nettoyage simple et efficace. De plus, Pressalit SteadyFix® assure une stabilité exceptionnelle.
Couleur	Dusty green mat
Description	Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Style D2", réf. 1206 en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur, incluant charnières universelles à démontage vertical DN2 en acier inoxydable. - entraxe : 144-224 mm - charge supportée par l'abattant : 240 kg - 10 ans de garantie

Pressalit Style D2 1206
**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical incluant des charnières en acier inoxydable.

Avec emblèmes design, acier brossé et noir**







Type de construction	Sandwich
Designer	Pressalit
Année de design	2025
Materiaux	Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³. Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle). Kit amortisseur : Amortisseur hydraulique avec corps d'amortisseur en acier inoxydable ou en thermoplastique, équipé de composants en plastique thermoplastique. Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	2,665 kg
Dimensions de carton	457x389x68 mm
Poids de carton	3,089 kg
Dimensions de colis	469x401x348 mm
Poids de colis	15,445 kg

Pressalit Style D2 1206
**Abattant de WC avec fermeture en douceur et démontage vertical incluant des charnières en acier inoxydable.

Avec emblèmes design, acier brossé et noir**

Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.
Garantie	Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com