



PRESSALIT®

Pressalit T Soft 742 Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal

Functie

Soft close

Artikelnummer

742000-D02999
VVS:615001000
NRF:6190108
EAN:5708590297910

T Soft is een geluidloze en aangename ervaring, want dankzij de ingebouwde Soft close daalt de toiletzitting zachtjes op het toilet neer. Het ontwerp is een klassiek Pressalit-design met een volmaakte afwerking, die van T Soft een extra gebruiks- en schoonmaakvriendelijke belevenis maakt.






Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "T Soft", Art. Nr. 742 uit door en door gekleurd Duroplast, met D02 uni-flex scharnieren met kantelbevestiging uit V2A roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergeaten: 133 - 218 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

2010



Pressalit T Soft 742

Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,62 kg
Maat per stuk	490x389x84 mm
Gewicht per stuk	3,045 kg
Maat per verpakking	502x401x428 mm
Gewicht per colli	15,225 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	12
Aantal per pallet	60
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit T Soft 742**Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal**

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®