




PRESSALIT®

Article Numéro article	Pressalit Siège rabattable 412 412000
Couleur	VVS:777510000 NRF:6190881 RSK:7904523 EAN:5708590212944 Blanc
Description	 Comme siège supplémentaire dans la salle de bains , l' escalier ou peut-être dans l' entrée. Le siège rabattable ne convient pas pour une utilisation sous la douche ou dans toute autre installation où le siège rabattable est exposé à l'eau. Siège rabattable mural Pressalit, modèle n° 412 à charnières compensées, en plastique thermodur teinté dans la masse, charnières en inox, pour de multiples usages, chez soi ou dans des établissements publics. Fournit un siège d'appoint tout en restant discret et élégant une fois qu'il s'est replié sans bruit le long du mur. Le siège rabattable ne convient pas pour une utilisation sous la douche ou dans toute autre installation où le siège rabattable est exposé à l'eau. - supporte une charge de 125 kg - garantie : 10 ans
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 125 kg
Matériaux	Siège rabattable : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient 67% de résine d'urée- formaldéhyde 28% de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. La matière première livrée par le fournisseur ne contient que jusqu'à 0,03% de formaldéhydes libres, et cette valeur est encore plus faible après durcissement. Garniture murale en acier inoxydable (V2A) Type W n° 1.4308 Entretoise en acier inoxydable (V2A) Type W n° 1.4308 Plaque d'arrêt en acier inoxydable (V2A) Type W n° 1.4301 Piston en acier inoxydable (V2A) Type W n° 1.4301 Poignée PA66 30% GF. Polyamide (nylon renforcé de fibre de verre)



PRESSALIT®

Article	Pressalit Siège rabattable 412
Numéro article	412000
Garantie	Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.
Nettoyage	Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé. Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com

PRESSALIT®