



PRESSALIT®

Pressalit Solid Pro Norden utan lock 1119

Toalettsits med soft close och antibakteriell effekt, utan lock, inkl.
Solid Pro beslag

Funktioner

Soft close

Varunummer

1119011-DG2925
VVS:614972011
NRF:6190379
RSK:7824018
EAN:5708590386959
HMI: 139830

Ett designmedvetet val med fokus på hållbarhet och robusthet. Med soft close och antibakteriell effekt, som hämmar bakterietillväxt, och ett starkt beslag, som säkerställer optimal stabilitet - även vid sidobelastning






Färg

Vit

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Solid Pro Norden", art. nr. 1119 i genomfärgad härdad plast, inkl. DG2 universalbeslag.

- inbyggd soft-close funktion
- centeravstånd: 145-210 mm
- belastning - sittning 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design år

2022



Pressalit Solid Pro Norden utan lock 1119

Toalettsits med soft close och antibakteriell effekt, utan lock, inkl.
Solid Pro beslag

Material	TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på $0,08 \text{ mg/m}^3$. ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt. BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat). DÄMPARSET (gäller endast för toalettsitsar med soft close): Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast. BESLAG Rostfritt stål. Termoplastiska halvkristallina polyamider med delvis aromatiskt innehåll. Aluminiumprofil EN AW-6063-TS.
Produktkapacitet	Max belastning sittning 240 kg
Vikt	1,155 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	1,605 kg
Paket storlek	469x401x348mm
Vikt per kolli	8,025 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvållösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit Solid Pro Norden utan lock 1119**Toalettsits med soft close och antibakteriell effekt, utan lock, inkl.****Solid Pro beslag**

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com

PRESSALIT®