



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050
Wandcloset met circular flush, incl.
closetzitting
Toiletzitting met soft close, lift-off en
antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Artikelnummer

CP1050011CF
VVS: 613326400
NRF: 1462954
RSK: 7822115
EAN: 5708590396897

Het Pressalit Trend Combi Pack met Comfort D2-toiletzitting combineert een stijlvolle wandclosetpot met een perfect passende zitting voor uitzonderlijk comfort en stabiliteit. De randloze pot met Circular Flush zorgt voor een krachtige, spatvrije en stille spoeling, terwijl het volledig omsluitende ontwerp van de Comfort D2-zitting naadloos aansluit bij het design. Pressalit SteadyFix® biedt uitstekende stabiliteit, terwijl Soft Close en Lift-Off het reinigen gemakkelijk maken en het gebruik bijzonder comfortabel. Pressalit ANTIBAC is een geïntegreerd antibacterieel additief in het materiaal van de toiletzitting dat bacteriegroei helpt tegengaan. Deze duurzame, hoogwaardige combinatie biedt elegantie, functionaliteit en hygiëne in perfecte harmonie – een complete badkameroplossing die zowel praktisch als fraai is vormgegeven.






Kleur

Wit

Kenmerken

Trend wandcloset met circular flush, incl. Closetzitting, Toiletzitting Comfort D2 met soft close. Lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal





Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close, lift-off en**
antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen

Toiletpot:
Porselein

Toiletzitting:
Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydharz, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibacterieel:
Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen.

Buffers:
EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset:
Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast.

Scharnieren:
Roestvast staal en thermoplast.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

31,034 kg

Maat per stuk

540x410x510 mm

Gewicht per stuk

33,703 kg

Gewicht per colli

33,703 kg

Aantal per colli

1

**Verpakkingen per
pallet**

5

Aantal per pallet

5



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Comfort D2 1050
Wandcloset met circular flush, incl.
closetzitting
Toiletzitting met soft close, lift-off en
antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op closetzittingen en 5 jaar garantie op closetpotten tegen overlegging van een geldig aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar het product is gekocht. De garantie dekt materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die kunnen optreden bij correct gebruik en reiniging van het product. Pressalit behoudt zich het recht voor om het product in onze fabriek te onderzoeken. Bij een gegronde klacht zal Pressalit ofwel:
- de benodigde reserveonderdelen toezenden, of
- het product vervangen door hetzelfde of een soortgelijk model.
Als de kleur van de closetzitting niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor om een soortgelijk model in de kleur wit te leveren. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
