



PRESSALIT®

Pressalit Solid Pro Norden uden låg 1119

Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, uden låg, inkl.
Solid Pro beslag

Funktioner

Soft close

Varenummer

1119011-DG2925
VVS: 614972011
NRF: 6190379
RSK: 7824018
EAN: 5708590386959
HMI: 139830

Et designbevidst valg med fokus på holdbarhed og robusthed. Med soft close og antibakteriel effekt, som hæmmer bakterievækst samt et stærkt beslag, som sikrer optimal stabilitet – også ved sideværts belastning






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "Solid Pro Norden", art. 1119 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. DG2 universalbeslag.

- indbygget soft close funktion
- centerafstand: 145-210 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2022



Pressalit Solid Pro Norden uden låg 1119

Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, uden låg, inkl.

Solid Pro beslag

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. ANTIBAKTERIEL: Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål. Termoplast i semi-krystallinske polyamider med delvist aromatisk indhold. Aluminiumsprofil EN AW-6063-TS.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	1,155 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	1,605 kg
Mål pr. kolli	469x401x348mm
Vægt pr. kolli	8,025 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Solid Pro Norden uden låg 1119**Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, uden låg, inkl.****Solid Pro beslag**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®