Pressalit Sway D300 934
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål


Inkl. designemblemer, børstet stål og børstet messing**


Funktioner	Lift-off, Soft close
Varenummer	934001-BL6999 VVS: 615055001 NRF: 6190266 RSK: 7904539 EAN: 5708590335292




Med sine velkomponerede linjer demonstrerer SWAY D300, hvordan slankt og selvsikkert kan kombineres. Forkæl dig selv med et sæde, der er et lækkert match til din stilsikre livsstil.

Farve	Sort (RAL 9005)
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model ”Pressalit Sway D300”, art. nr. 934 af gennemfarvet hærdeplast inkl. BL6 universal kipanker beslag til lift-off i rustfrit stål. - centerafstand: 141-219 mm - belastning - ringsæde 240 kg - 10 års garanti







Designtype	Sandwich
Designer	Pressalit
Design-år	2015

Pressalit Sway D300 934
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Inkl. designemblemer, børstet stål og børstet messing**

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m3) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m3. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	3,016 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,625 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	18,125 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit Sway D300 934
**Toiletsæde med soft close og lift-off inkl. beslag i rustfrit stål

Inkl. designemblemer, børstet stål og børstet messing**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model.

Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com