
PRESSALIT®

Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad
Varunummer	R370485000
	VVS: 615875500 NRF: 6191095 RSK: 8487446 EAN: 5708590368214 HMI: 123500 DB: 2509977 FDA: ILS/D135866
Färg	Vit
Beskrivning	Alla toalettstöd PLUS har en integrerad dämparfunktion som säkerställer att stödet sänks kontrollerat från vertikalt till horisontellt läge. Lämplig för användning med vägghängda toaletter där avståndet från vägg till front är 700 mm, och för golvstående toaletter. *Ersätter utgående modeller R3185 och RF185.* PLUS toalettarmstöd med fjäderbelastning. Total längd längd 880 mm. Ergonomisk design, som ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man skal resa eller sätta sig. Höger hand manövrerad. Höjdreglerbart 240 mm. Avtagbart och uppfällbart. Antracitgrå täckplatta på lodrät väggskena. Material: Aluminium med greppfast tvåkomponentsplast. Exkl. monteringsskruvar.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	240 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg. När toalettarmstöden belastas med 150 kg, belastas varja monterings skruv med 50 kg. *PLUS toalettarmstöd är testad statiskt med respektive 700 kg (tät på väggen), 425 kg (på midten) och 225 kg (på yterpunktet).*
Material	Toalettarmstöden är främst framställt i 10-mikrometer anodiserad aluminium. Greppen är belagda med en glidyta av termoplastisk elastomer (TPE) som omsluter en glasförstärkt nylonkärna. Interna komponenter och fästelement är främst gjorda av rostfritt stål.



Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad
Varunummer	R370485000
Ergonomi	Stabilt stöd i form av ergonomiska toalettarmstöd ger ökad trygghet till den sittande brukaren och underlättar samtidigt den dagliga förflyttningen från och till hjälpmedel. Ett bra toalettarmstöd ger skön vila åt armarna och ett optimalt stöd när man ska resa eller sätta sig.
Funktioner	Toalettarmstöden är försedda med ett gångjärn som gör det möjligt att fälla upp toalettarmstöden mot väggen. Uppfällbara toalettarmstöd ger gott om plats i rummet när de inte används.
Garanti	En garanti på 5 år lämnas för din produkt från inköpsdatumet. Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig hantering, missbruk, bristande underhåll, användning av olämpliga rengöringsmedel eller felaktig montering eller demontering. Vid reklamation ska du alltid kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte produkten. Garantin gäller under förutsättning att köp av produkten kan styrkas. Pressalit skickar en reservdel eller ersätter produkten med samma eller en liknande modell. Garantiperioden förlängs eller förnyas inte vid utbyte av produkten eller leverans av reservdelar. Om utbyte inte är möjligt har Pressalit rätt att istället återbetala köpesumman. Dessa garantivillkor gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och begränsar eller utesluter inte dessa.

Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad
Varunummer	R370485000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% Oxyplus-acid 2% (Diversey) WipeClean UniversalCleaning Chrolorine Disinfection Wipes INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.

Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad
Varunummer	R370485000

Avsedd användning
Toalettarmstödet används som stöd för en person som ska sätta sig på eller resa sig från en toalett, eller vid sidoförflyttning från rullstol.
Användningsmiljö
För användning inomhus i våtrumsmiljö, till exempel ett badrum, i privata hem, på vårdhem och sjukhus. Vid yrkesmässig användning är den förväntade livslängden 10 år.
Livscykeltest har utförts enligt ISO 17966:2016.


För underhåll hänvisas till användnings – underhållsinstruktion som är anslutna till produkten, detta finns på hemsidan under ”Downloads”.

Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/4210/0/Pdf

Denna produkt har fått följande bedömning:
Byggvarubedömningen: Accepteras


Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad
Varunummer	R370485000


Montage i olika väggtyper



Betong >B25


V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.
Måste beställas separat.






Mursten >= Mz12


V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.
Måste beställas separat.






Cementsten >= Hlz12


V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.
Måste beställas separat.






Lättbetong P4


V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8.
Måste beställas separat.






Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä

V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.
Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.





Product	PLUS toalettarmstöd, 850 mm, höger hand manövrerad
Varunummer	R370485000



Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér


Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.






Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm


Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Monteringsskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com