
PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor wandafvoer |
| **Artikelnummer** | R8222112 |
| | VVS:617995012<br>NRF:6191035<br>EAN:5708590341491<br>HMI: 105973<br>FDA: IKX/D319729 |
| **Kleur** | Antracietgrijs |














| | |
|---|---|
| **Beschrijving** | Het doel is om het voor gebruikers zo gemakkelijk mogelijk te maken om bij dagelijks gebruik op en af het toilet te komen. Het doel is ook om het werk van de verzorgende te vereenvoudigen en het proces comfortabel en waardig te maken voor de gebruiker.<br><br>SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, 300 mm elektrisch in hoogte verstelbaar met afstandbediening aan kabel.<br>Incl inbouwreservoir met dubbel spoelsysteem 3/6 liter.<br>Wandcloset plus toiletzitting afzonderlijk te bestellen.<br>Voor wandafvoer.<br>Materialen: Geanodiseerd aluminium en polystyreen(PS)<br>Excl. bevestigingsmateriaal. |
| **Verstelbaarheid** | In hoogte verstelbaar |
| **Afstelhoogte** | 400 mm |
| **Product capaciteit** | Maximale gebruikersbelasting: 200 kg.<br>Maximale belasting 235 kg.(gebruikersbelasting+accessoires).<br>Wanneer de toiletlift wordt belast met 235 kg, wordt elke muurbevestiging belast met 65 kg.<br>De toiletlift wordt statisch getest met 600 kg, wat een vereiste is volgens de de toegepaste normen voor hulpmiddelen. Houd er rekening mee dat de meeste wandclosets welke compatibel zijn met deze toiletlift, zijn getest tot 400 kg. |
| **Opwaartse snelheid** | Speed up mm: 12 mm/s<br>Speed down mm: 12 mm/s |
| **Noise level** | 48 dB |
| **Materialen** | Geanodiseerd aluminium.<br>De frontplaten zijn gemaakt van polystyreen (PS).De bovenplaat en compact laminaat.<br>*Ontvlambaarheid getest (ISO 8191-1 en ISO 8191-2). Testrapport beschikbaar.* |

| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor wandafvoer |
| **Artikelnummer** | R8222112 |
| **Ergonomy** | SELECT hoog-laag toiletsystemen zijn verkrijgbaar in die verschillende kleuren welke harmoniëren met moderne badkamers, wat resulteert in een comfortabele en fraaie toiletomgeving. Een minimum aan groeven, sleuven en openingen maakt het reinigen snel en effectief en resulteert tevens in een aantrekkelijk en exclusief ontwerp |
| **Funktie** | De toiletlift wordt geleverd met een afstandbediening aan kabel waarmee de gebruiker of verzorgende eenvoudig de hoogte kan aanpassen. De zithoogte is 400 mm verstelbaar van 425 mm tot 825 mm, zelfs als de gebruiker op het toilet zit. |
| **Mains connection (V)** | 230 |
| **Power consumption (maximale belasting)** | Power consumption by maximum load: 70 W<br>Power consumption by standby: 2 W |
| **Garantie** | Voor uw product geldt een garantie van 5 jaar vanaf de aankoopdatum.<br><br>De garantie dekt materiaal- of fabricagefouten. De garantie dekt geen gebreken of schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste bediening, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud, het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen of onjuiste montage of demontage.<br><br>In geval van een klacht dient u altijd contact op te nemen met de dealer of winkel waar u het product hebt gekocht. De garantie is afhankelijk van het kunnen overleggen van een aankoopbewijs van het product. Pressalit zal een reserveonderdeel leveren of het product vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model. De garantieperiode wordt niet verlengd of vernieuwd wanneer vervangende producten of reserveonderdelen worden geleverd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de aankoopprijs terug te betalen.<br><br>Deze garantievoorwaarden gelden naast de wettelijke rechten van de consument en beperken of sluiten deze niet uit. |


| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor wandafvoer |
| **Artikelnummer** | R8222112 |
| **Reiniging** | Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger.<br>Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.<br><br>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden.<br><br>DESINFECTEERMIDDELEN:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br><br>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.<br>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:<br>Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek. |
| **WEEE** | Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn. |

| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor wandafvoer |
| **Artikelnummer** | R8222112 |

# Installatie in verschillende wandtypes


| | | |
|---|---|---|
|  | **Betonwanden >B25**<br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | **Gemetselde wanden >= Mz12**<br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | **Kalksteen>=Hlz12**<br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | **Gasbeton P4**<br>V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen.<br>Moeten apart worden besteld. |  |
|  | **Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout**<br>V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig.<br>Moeten apart worden besteld. |  |


| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 hoog-laag toiletsysteem, voor wandafvoer |
| **Artikelnummer** | R8222112 |



**Gipsplaten, watervast, versterkt met hout**


Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.






**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal**

Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast**

Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.



It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com