






PRESSALIT®

Pressalit 2000 124 Standaard toiletzitting incl. scharnieren in roestvrij staal

Artikelnummer	124000-UN4999 EAN:5708590299778	
Kleur	Wit	
Kenmerken	PRESSALIT closetzitting met deksel, model "2000", Art. Nr. 124 uit door en door gekleurd Duroplast, met UN4 Univertikaalscharnier met kantelbevestiging uit V2A roestvrijstaal - hartafstand scharniergegaten: 155 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg - brede toepasbaarheid op universele closetpotten - 10 jaar garantie 	
Design type	Sandwich	
Designer	Pressalit	
Design jaar	1991	
Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydharz, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.	



PRESSALIT®

Pressalit 2000 124
Standaard toiletzitting incl. scharnieren in roestvrij staal

Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,6986 kg
Maat per stuk	457x389x68 mm
Gewicht per stuk	2,9986 kg
Maat per verpakking	469x401x348 mm
Gewicht per colli	14,993 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.
Garantie	Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen. Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com
