Pressalit T Soft 742
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl

Funktionen	Absenkautomatik
Produktnummer	742000-D15999 EAN:5708590297934



T Soft ist ein lautloses, sanftes Vergnügen, denn durch die integrierte Absenkautomatik setzt der WC-Sitz ganz behutsam auf. Es ist ein klassisches Pressalit-Design mit vollendetem Finish – so wird der T Soft besonders bedienerfreundlich und lässt sich leicht reinigen.

Farbe	Weiß
Beschreibung	PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "T Soft", Art. Nr. 742 aus durchgefärbtem Duroplast mit D15 Universalscharnieren aus V2A-Edelstahl. - Scharnierabstand: 133 - 218 mm - Belastbarkeit - Sitzring 240 kg - enorme Passfähigkeit auf Universalkeramiken - 10 Jahre Garantie







Design Typ	Sandwich
Designer	Pressalit
Design Jahr	2010

Pressalit T Soft 742
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl

Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01 mg/m³) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m³. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET: Hydraulischer Dämpfer mit einem Dämpfergehäuse aus Edelstahl oder Thermoplast, ausgestattet mit Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	2,61 kg
Kartonmaße	490x389x84 mm
Gewicht, brutto	3,035 kg
Maße pro kolli	502x401x428 mm
Gewicht pro kolli	15,175 kg
Stück per kolli	5
Kolli pro Palette	12
Stück pro Palette	60
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Pressalit T Soft 742
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben.

Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um.

Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz-und Druckfehler sind vorbehalten.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com