



# PRESSALIT®

## Pressalit Sway Uni 970

Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

**Functie**

Lift-off, Soft close

**Artikelnummer**

970001-D05999  
EAN:5708590340609

Met zijn fraai gecomponeerde lijnen demonstreert SWAY Uni hoe rankheid en robuustheid kunnen samengaan. Verwen uzelf met een zitting die perfect aansluit op uw smaakvolle levensstijl.




**Kleur**

Zwart (RAL 9005)

**Kenmerken**

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Sway Uni", Art. nr. 970 uit door en door gekleurd Duroplast, met soft close en D05 Uni scharnier met lift-off uit V2A roestvrijstaal.

- snelontkoppeling van zitting en deksel voor eenvoudige reiniging
- hartafstand scharniergeaten: 92-170 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- brede toepasbaarheid op universele closetpotten
- 10 jaar garantie



**Design type**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design jaar**

2016



---

**Pressalit Sway Uni 970**  
**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl.**  
**scharnieren in roestvrij staal**

---

**Materialen**

**Toiletzitting:**

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

**Antibacterieel:**

Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen.

**Buffers:**

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

**Demperset:**

Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast.

**Scharnieren:**

Roestvast staal en thermoplast.

**Product capaciteit**

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

---

**Gewicht**

2,996 kg

**Maat per stuk**

490x389x84 mm

**Gewicht per stuk**

3,605 kg

**Maat per verpakking**

502x401x428 mm

**Gewicht per colli**

18,025 kg

**Aantal per colli**

5

**Verpakkingen per  
pallet**

12

**Aantal per pallet**

60

**Reiniging**

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Sway Uni 970**  
**Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking, incl.**  
**scharnieren in roestvrij staal**

---

**Garantie**

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---