



PRESSALIT®

Pressalit for Glow S1028
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Funktioner

Lift-off, Soft close

Varunummer

S1028111-BS33999
EAN:5708590358710
DB: 2050275

Pressalit for Glow S1028 är en dansktillverkad toalettsits med integrerad soft close. Sitsen har en lift-off-funktion för enkel rengöring och antibakteriell effekt, som hämmar bakterietillväxten 24 timmar om dygnet. Sitsen passar bäst till en Porsgrund/IDO Glow toalettskål.






Färg

Svart (RAL 9005)

Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit for Glow", art. nr. S1028 i genomfärgad härdad plast med soft close, inkl. BS33 fast beslag med lift-off i rostfritt stål.

- avtagbart sits/lock underlättar rengöringen
- centeravstånd 155 mm
- belastning - sittring 240 kg
- 10 års garanti



Design type

Sandwich



Pressalit for Glow S1028
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Material	<p>TOALETTSITS Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (< 0,01 mg/m³) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m³.</p> <p>ANTIBAKTERIELL: Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.</p> <p>BUFFER EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p>DÄMPARSET: Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p>BESLAG Rostfritt stål och termoplast.</p>
Produktkapacitet	Max belastning sittring 240 kg
Vikt	2,993 kg
Kartong storlek	457x389x68 mm
Vikt per kolli	3,4 kg
Paket storlek	469x401x348 mm
Vikt per kolli	17 kg
Antal per kolli	5
Kolli per pall	12
Antal per pall	60
Rengöring	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

Pressalit for Glow S1028
Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.
beslag i rostfritt stål

Garanti

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

pressalit.com
