
PRESSALIT®

Product	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, höjdreglerbar
Varunummer	R4870000
Färg	VVS:654022500 NRF:6132448 RSK:7508072 EAN:5708590349138 HMI: 105951 FDA:ILW/D142473 Vit



Beskrivning

MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydda efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjdjusterbara och sidoreglerbart versioner, samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationsskydd för att dölja VVS-installationerna.

MATRIX upphängning till tvättställ, vägghängd, med vit monteringskåpa och inkl. dolt till- och avloppssystem.
Elektrisk höjdreglerbart 200 mm med tryckknappar i framkant på tvättställ.
Inkl. monteringsskruvar till tvättställ (Endast för MATRIX SQUARE tvättställ, R2170/R2172).
Material: Pulverlackerat stål och PMMA.
Exkl. monteringsskruv för vägg.

Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	200 mm

Produktkapacitet


Maximal användarvikt (MUM): 146 kg.
Maximal belastning: 150 kg.
Lämplig för tvättställ 30/40 kg.
När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 60 kg.
Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. ***Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande*** *och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 40 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 146 kg belastar tvättstället.*

Product	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, höjdreglerbar
Varunummer	R4870000
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 11,75 mm/s Hastighet ner: 11,75 mm/s
Ljudnivå	48 dB
Material	Pulverlackerat stål och PMMA.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6
Kontrollbox	CA30 Careline (Linak), IPX6
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 70 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	En garanti på 5 år lämnas för din produkt från inköpsdatumet. Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig hantering, missbruk, bristande underhåll, användning av olämpliga rengöringsmedel eller felaktig montering eller demontering. Vid reklamation ska du alltid kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte produkten. Garantin gäller under förutsättning att köp av produkten kan styrkas. Pressalit skickar en reservdel eller ersätter produkten med samma eller en liknande modell. Garantiperioden förlängs eller förnyas inte vid utbyte av produkten eller leverans av reservdelar. Om utbyte inte är möjligt har Pressalit rätt att istället återbetala köpesumman. Dessa garantivillkor gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och begränsar eller utesluter inte dessa.

Product	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, höjdreglerbar
Varunummer	R4870000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.


Product	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, höjdreglerbar
Varunummer	R4870000


Montage i olika väggtyper



Betong >B25


V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.
Måste beställas separat.






Mursten >= Mz12


V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.
Måste beställas separat.






Cementsten >= Hlz12


V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.
Måste beställas separat.






Lättbetong P4


V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar.
Måste beställas separat.






Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä

V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.





Product	MATRIX eldriven upphängning till tvättställ, höjdreglerbar
Varunummer	R4870000



Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér


Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.






Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm


Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.



Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com