



PRESSALIT®

Pressalit Code 778
Standaard toiletzitting, incl. scharnieren in roestvrij staal

Artikelnummer

778000-DD8999
 VVS: 615056000
 NRF: 6190088
 RSK: 7904529
 EAN: 5708590331348

Pressalit Code staat gelijk aan een goede pasvorm en zachte vormen. De toiletzitting werd speciaal ontworpen voor de Duravit D-Code serie.






Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit Code", Art. nr. 778 uit door en door gekleurd Duroplast, met DD8 uni scharnier uit roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergaten: 163 - 197 mm
- belastbaarheid zittingring max. 180 kg
- toepasbaarheid op Duravit D-Code
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

2012



Pressalit Code 778
Standaard toiletzitting, incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 180 kg
Gewicht	2,555 kg
Maat per stuk	488x388x72 mm
Gewicht per stuk	2,98 kg
Maat per verpakking	500x400x368 mm
Gewicht per colli	14,9 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Code 778
Standaard toiletzitting, incl. scharnieren in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®