



# PRESSALIT®

## Pressalit Spira V 1136

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varunummer

1136111-DM8999  
VVS: 615072111  
NRF: 1476350  
RSK: 7824078  
EAN: 5708590394619

Pressalit Spira V är en elegant och funktionell toalettsits designad för Ifö Spira-toaletter. Med sin slanka och moderna design passar den perfekt in i stilmedvetna hem. Spira V kombinerar innovativ teknik med komfort och hållbarhet, vilket säkerställer en stabil och tyst upplevelse varje gång. Designad och producerad i Danmark – ett kvalitetsval för det moderna badrummet.






### Färg

Svart (RAL 9005)

### Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Pressalit Spira V", art. nr. 1136 af gennemfarvet hærdeplast med antibakteriell effekt, med indbygget soft close funktion, inkl. DM8 beslag till lift-off i rostfritt stål.

- afmontering af sæde/låg letter rengøringen
- centerafstand 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



### Design type

Sandwich

### Designer

Pressalit

### Design år

2024



## Pressalit Spira V 1136

Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl. beslag i rostfritt stål

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>         | <p><b>TOALETTSITS</b><br/>Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (<math>&lt; 0,01 \text{ mg/m}^3</math>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på <math>0,08 \text{ mg/m}^3</math>.</p> <p><b>ANTIBAKTERIELL:</b><br/>Denna toalettsits innehåller ett antibakteriellt tillsatsämne med biocid silverfosfatglas, som hjälper till att hämma bakterietillväxt.</p> <p><b>BUFFER</b><br/>EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET</b> (gäller endast för toalettsitsar med soft close):<br/>Hydraulisk dämpare med dämparhus av rostfritt stål och delar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b><br/>Rostfritt stål och termoplast.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b> | Max belastning sittring 240 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vikt</b>             | 2,401 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kartong storlek</b>  | 457x389x68 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vikt per kolli</b>   | 2,825 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Paket storlek</b>    | 469x401x348 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vikt per kolli</b>   | 14,125 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Antal per kolli</b>  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kolli per pall</b>   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Antal per pall</b>   | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rengöring</b>        | Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Spira V 1136**

**Toalettsits med soft close, lift-off och antibakteriell effekt, inkl.  
beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

PRESSALIT®