



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D Pro uden låg 997
Standard toiletsæde antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag i
rustfrit stål

Varenummer

997011-DH4999
 NRF:6190295
 EAN:5708590345482



Pressalit Objecta D Pro - uden låg. D-formet sæde, som egner sig godt til projektmarkedet. Med antibakteriel effekt, som hæmmer bakterievækst. Harmonisk design og høj brudstyrke.

Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "Objecta D Pro", art. 997 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. DH4 kombi beslag, univertikal, i rustfrit stål.
 - centerafstand: 155 mm
 - belastning - ringsæde 240 kg
 - 10 års garanti



A9173


A7148

A7156

A7056

A7050

*15 mm



A4074

Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2016



Pressalit Objecta D Pro uden låg 997
Standard toiletsæde antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag i
rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³. ANTIBAKTERIEL: Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	1,409 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	490x389x84 mm
Vægt emballeret	1,749 kg
Mål pr. kolli	479x399x458 mm
Vægt pr. kolli	8,745 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	8
Antal pr. palle	40
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D Pro uden låg 997
Standard toiletsæde antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag i
rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®