
Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R4750
	VVS:654003110 NRF:6132534 RSK:7972592 EAN:5708590309309 HMI: 71761 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473
Beschrijving	PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail. PLUS wastafel muurframe, elektrisch 300 mm in hoogte verstelbaar met elektrisch bedienbare hendel. De hendelbediening is geplaatst aan de voorzijde van wastafel, het kan worden gebruikt als handdoekhouder en aan beide zijden van de wastafel worden geplaatst. Aanbeveling: flexibel aan-en afvoersysteem R2065/R2067. **Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.** Incl. bevestigingsbouten voor wastafel. (Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/nieuwe CURVE wastafels). Materialen: aluminium en ABS polymeer. Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid	In hoogte verstelbaar
Afstelhoogte	300 mm













Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R4750
Product capaciteit	Maximale belasting: 100 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 100 kg, zal elke wandbevestiging met 42 kg zijn belast. *Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.* ***De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren**, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 100 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 104 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.*
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 20 mm/s Speed down mm: 23 mm/s
Noise level	45 dB
Materialen	Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame zijn afgedekt met ABS-polymeer. Het frame is uitgevoerd met een hendelbediening bestaande uit een ABS polymeer schakelaar aan het uiteinde van een geanodiseerde aluminium arm.
Ergonomy	De hoogte van de wastafel is eenvoudig aan te passen met behulp van de elektrisch bedienbare bedieningdhendel. Het muurframe is geschikt voor alle soorten met bevestigingsbouten te monteren wastafels. Het slank afgeronde design vereenvoudigd het schoon maken.
Funktie	De arm van de bedieningshendel kan als handdoekhouder fungeren. De bedieningshendel kan aan de rechter- of linkerzijde van de wastafel worden geplaatst. Een onafhankelijke gebruiker kan eenvoudig het elektrisch aangestuurde wastafel muurframe bedienen.
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.


Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R4750
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedbevonden voor zover de aanbevolen concentatie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn. Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Denmark

Product	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R4750

Installatie in verschillende wandtypes


	**Betonwanden >B25** V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	**Gemetselde wanden >= Mz12** V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	**Kalksteen>=Hlz12** V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	**Gasbeton P4** V8653 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	**Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout** V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	


Product **Artikelnummer**	PLUS wastafel muurframe met bedieningshendel, elektrisch in hoogte verstelbaar. R4750



Gipsplaten, watervast, versterkt met hout


Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.






Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal


Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.





Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast

Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com