



Article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R1110000
	VVS:615722405 NRF:6191643 RSK:7972412 EAN:5708590176420 HMI: 25413 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866
Couleur	Blanc
Déscription	<p>VALUE barres de relèvement à fixation murale, rabattables, réglables en hauteur de 150 mm, longueur 865 mm.</p> <p>Le design ergonomique permet une prise ferme et confortable et donne une bonne sensation de la limite de l'appui.</p> <p>Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p> <p>VALUE barre de relèvement à fixation murale, rabattables, réglables en hauteur de 150 mm, longueur 865 mm.</p> <p>Le design ergonomique permet une prise ferme et confortable et donne une bonne sensation de la limite de l'appui.</p> <p>Matériaux : acier à revêtement Rilsan, aluminium moulé sous pression, matière synthétique.</p> <p>Vis de montage incluses. Chevilles à commander séparément.</p>
Réglage	Réglable en hauteur
Hauteur de réglage	150 mm
Capacité du produit	Charge maximale : 120 kg. Lorsque le barre de relèvement est chargé de 120 kg, chaque vis de montage est chargé de 86 kg.
Materiaux	La matière de base: Acier La matière de surface: Rilsan L'extrémité des barres: Nylon(PA)



Article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R1110000
Ergonomie	<p>Pour un appui optimal en position assise ou debout, et lorsqu'on se relève ou s'assied.</p> <p>Large surface pour poser le main et le bras, et forme arrondie pour une préhension stable et agréable.</p>
Fonctions	<p>Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace</p> <p>Réglable en hauteur de 150 mm.</p>
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.













Article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R1110000
Nettoyage	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</p> <ul style="list-style-type: none">Clinimax Difficil-SErisan OXY+Sprit (husholdningssprit)Suma Bac D10VirkonRodalon DesinfektionssprayLysoformin SpezialCaviCideSufanios PremiumTvätsprit 70%WipeClean UniversalCleaningCholorine Disinfection WipesKlorilli (Kiiito Clean) <p>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</p> <ul style="list-style-type: none">Suma Star free D1Taski 100Taski 200Milizid Citro <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p>



Article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur
Numéro article	R1110000



Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8592 - 5 vis fraîsées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément. 
	Brique pleine >= Mz12 V8592 - 5 vis fraîsées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément. 
	Parpaing plein >= Hz12 V8592 - 5 vis fraîsées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément. 
	Béton cellulaire P4 V8592 - 5 vis fraîsées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément. 
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8592 - 5 vis fraîsées Ø10 x 80, avec couvercles à vis blancs inclus. Chevilles doivent être commandé séparément. 



PRESSALIT®

Article Numéro article	VALUE barre de relèvement, réglable en hauteur R1110000
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (5 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (5 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.



C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.

pressalit.com