



PRESSALIT®

Pressalit 3 684 Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal.

Funktie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

684000-D77999
VVS:615022000
NRF:6190122
RSK:7904470
EAN:5708590300481

Met de nieuwe zitting, Pressalit 3, bieden wij onze klanten nu de mogelijkheid om hoge kwaliteit, een prachtig design en functionaliteit met elkaar te verenigen. Pressalit 3 past goed op de Philippe Starck 3 serie van Duravit. Pressalit 3 heeft een discreet, stijlvol en minimalistisch design, dat de duidelijke lijnen van de Starck 3 perfect aanvult.






Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit 3", Art. Nr. 684 uit door en door gekleurd Duroplast met D77 uni-flex-scharnier uit V2A roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergaten: 270 - 320 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- toepasbaarheid op Philippe Starck 3 (Duravit)
- 10 jaar garantie



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design jaar

2009



Pressalit 3 684

Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal.

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,735 kg
Maat per stuk	488x388x72 mm
Gewicht per stuk	3,152 kg
Maat per verpakking	500x400x368 mm
Gewicht per colli	15,76 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	20
Aantal per pallet	100
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit 3 684**Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal.**

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®