



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.

Funktionen

Lift-off, Absenkautomatik

Produktnummer

492000-D78999
 VVS:615031000
 NRF:6190119
 RSK:7904453
 EAN:5708590300283

Diskret. Design. Dekorativ. So einfach lässt sich Delight beschreiben. Delight nimmt das D buchstäblich. Der Sitz passt zu den meisten D-förmigen Toilettenbecken. Der Wrap-Over-Effekt betont das strenge Design und die Absenkautomatik sorgt für angenehmen Gebrauch.






Farbe

Weiß

Beschreibung

PRESSALIT WC-Sitz mit Deckel, Modell "Delight", Art. Nr. 492 aus durchgefärbtem Duroplast mit D78 Universal-Flex-Scharnier aus V2A Edelstahl.

- Scharnierabstand: 135 - 215 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
- Passfähigkeit auf D-förmigen Becken
- 10 Jahre Garantie



Design Typ

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design Jahr

2007



Pressalit Delight 492
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.

Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von $0,08 \text{ mg/m}^3$. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). DÄMPFUNGSSET (nur relevant bei WC-Sitzen mit Absenkautomatik): Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast. SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 240 kg
Gewicht	3,25 kg
Kartonmaße	490x389x84 mm
Gewicht, brutto	3,458 kg
Maße pro kolli	502x401x428 mm
Gewicht pro kolli	17,29 kg
Stück per kolli	5
Kolli pro Palette	12
Stück pro Palette	60
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.



PRESSALIT®

Pressalit Delight 492
WC-Sitz mit Absenkautomatik, inkl. Scharniere aus Edelstahl.

Garantie

Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

pressalit.com
