PRESSALIT®

| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvavlopp |
| **Varunummer** | R8212112 |
| | VVS:617996012<br>NRF:6191033<br>EAN:5708590341460<br>HMI: 105972<br>FDA: IKX/D319729 |
| **Färg** | Antracitgrå |
| **Beskrivning** | Det handlar om daglig användning. Om att göra det så lätt som möjligt att komma på och av toaletten. Det handlar om att underlätta vårdgivarens jobb och om at göre det bekvämt och värdigt för användaren.<br><br>SELECT TL1 upphängning till toalett, eldriven höjdjusterbar 400 mm med manöverdosa.<br>Inkl. cistern med dubbelspolning 3/6 L.<br>Toalettskål och toalettsits måste köpas separat.<br>Till golvavlopp.<br>Material: Anodiserad aluminium och polystyren (PS).<br>Exkl. monteringsskruv för vägg. |
| **Justerbar** | Höjdreglerbar |
| **Höjdjustering** | 400 mm |
| **Produktkapacitet** | Max brukarvikt. 200 kg<br>Max belastning. 235 kg (brukarvikt + tillbehör)<br>När toalettlyftare belastas med 235 kg, belastas varje fästskruv med 65kg.<br>*Toalettlyftaren testas statiskt med 600 kg, där toaletten fäster. Detta är i enlighet med kraven i gällande standarder hjälpmedlet. Observera att de flesta toaletter som kan monteras på lyftenheter, har testats till 400 kg.* |
| **Uppåtgående hastighet** | Hastighet upp: 12 mm/s<br>Hastighet ner: 12 mm/s |
| **Ljudnivå** | 48 dB |
| **Material** | Anodiserad aluminium.<br>Frontplattorna är i polystyren (PS).<br>Topplattan i kompakt laminat.<br>*Brännbarhetstestad (ISO 8191-1 och ISO 8191-2). Testrapport tillgänglig.* |



| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvavlopp |
| **Varunummer** | R8212112 |
| **Ergonomi** | Upphängning till toalett finns i tre olika färger som passar väl ihop med det moderna badrummet och bidrar till en behaglig och inbjudande badrumsmiljö. Rundade hörn och kanter gör rengöringen snabb och enkel – inga dolda kanter eller hål där smutsen kan gömma sig. |
| **Funktioner** | Upphängning till toalett levereras med en manöverdosa som gör at användaren själv eller vårdgivaren kan justera höjden. Sitthöjden kan regleras med hela 400 mm från 425 till 825 mm – även medan användaren sitter toaletten. |
| **Anslutnings ström (V)** | 230 |
| **Motor** | LA31 Careline, (Linak), 4000N, IPX6 |
| **Kontrollbox** | CB9 Careline, (Linak), IPX6 |
| **Manöverdosa** | HB7, (Linak) IP66 |
| **Strömförbrukning (max.belastning)** | Strömförbrukning vid maximal belastning: 70 W<br>Strömförbrukning vid standby: 2 W |
| **Garanti** | En garanti på 5 år lämnas för din produkt från inköpsdatumet.<br><br>Garantin omfattar material- eller tillverkningsfel. Garantin omfattar inte fel eller skador som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig hantering, missbruk, bristande underhåll, användning av olämpliga rengöringsmedel eller felaktig montering eller demontering.<br><br>Vid reklamation ska du alltid kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte produkten. Garantin gäller under förutsättning att köp av produkten kan styrkas. Pressalit skickar en reservdel eller ersätter produkten med samma eller en liknande modell. Garantiperioden förlängs eller förnyas inte vid utbyte av produkten eller leverans av reservdelar. Om utbyte inte är möjligt har Pressalit rätt att istället återbetala köpesumman.<br><br>Dessa garantivillkor gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och begränsar eller utesluter inte dessa. |

| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvavlopp |
| **Varunummer** | R8212112 |
| **Rengöring** | Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.<br><br>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.<br><br>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Clinimax Difficil-S<br>Erisan OXY+<br>Sprit (husholdningssprit)<br>Suma Bac D10<br>Virkon<br>Rodalon Desinfektionsspray<br>Lysoformin Spezial<br>CaviCide<br>Sufanios Premium<br>Tvättsprit 70%<br><br>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:<br>Suma Star free D1<br>Taski 100<br>Taski 200<br>Milizid Citro<br><br>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. |
| **WEEE** | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. |

| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvavlopp |
| **Varunummer** | R8212112 |

# Montage i olika väggtyper



**Betong >B25**

V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.
Måste beställas separat.





**Mursten >= Mz12**

V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.
Måste beställas separat.





**Cementsten >= Hlz12**

V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar.
Måste beställas separat.





**Lättbetong P4**

V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar.
Måste beställas separat.





**Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä**

V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Anvend inte plugg.
Måste beställas separat.



| | |
|---|---|
| **Product** | SELECT TL1 upphängning till toalett, till golvavlopp |
| **Varunummer** | R8212112 |



**Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér**

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





**Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm**

Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.





**Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2**

Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.



Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.



Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com