




PRESSALIT®










Produkt Produktnummer	MATRIX EXTEND Waschtisch ohne Überlauf R2027000
Farbe	Weiß
Produkt- beschreibung	EAN: 5708590371696  MATRIX EXTEND Waschtisch, 600 x 555 x 135 mm, mit zwei integrierten Haltegriffen auf der Vorderseite. Mit Hahnloch und ohne Überlauf. Inkl. Ablaufgarnitur. Der Waschtisch ist mit einer Hohlkehle versehen, die verhindert, dass Wasser über die Seiten des Waschtischs hinaus oder zur Wand hin fließt. Für Pressalit PLUS und SELECT Waschtisch-Lifter geeignet. Entspricht der DIN 18040-2 + DIN 18040-2 (R) für barrierefreies Bauen MATRIX EXTEND Waschtisch, 600 x 555 x 135 mm, mit zwei integrierten Haltegriffen auf der Vorderseite. Mit Hahnloch und ohne Überlauf. Der Waschtisch ist mit einer Hohlkehle versehen, die verhindert, dass Wasser über die Seiten des Waschtischs hinaus oder zur Wand hin fließt. Materialien: Mineralguss mit Sanitär-Beschichtung. Für Pressalit PLUS und SELECT Waschtisch-Lifter geeignet.
Produktkapazität	200 kg.
Materialien	Mineralguss mit Sanitär-Beschichtung.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Spülen Sie mit klarem Wasser, und trocknen Sie mit einem weichen Lappen nach. Zur Desinfektion des Waschtisches können die folgenden Mittel verwendet werden: - Natriumhydroxid 5% - Essigsäurelösung 10% - Ethanolösung 70% - Natriumhypochlorit 5%, aktives Chlor - Natriumchlorid 170 g/l, auf 50% verdünnt. NB! Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden.



PRESSALIT®


Produkt	MATRIX EXTEND Waschtisch ohne Überlauf
Produktnummer	R2027000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8602 - Befestigungsmaterial, 2 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 100, Dübeln SX12.. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8602 - Befestigungsmaterial, 2 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 100, Dübeln SX12.. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8602 - Befestigungsmaterial, 2 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 100, Dübeln SX12.. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8652 - Befestigungsmaterial, 2 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 100, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8602 - Befestigungsmaterial, 2 Stck. Senkkopfschrauben Ø10 x 80, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	MATRIX EXTEND Waschtisch ohne Überlauf R2027000
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®