



Product Artikelnummer	PLUS buisstuk 1250 mm, met bocht, wandrozet en buisbevestiging RT334112
	VVS: 777569342 EAN: 5708590371153
Kleur	Antracietgrijs
Beschrijving	PLUS buisstuk, met wandrozet en buisbevestiging. Lengte 1250 mm, diameter 33 mm. Vereist andere buisstukken voor de installatie. <i>Informeer voor speciale buisstukken oplossingen.</i> Excl. bevestigingsmateriaal. Zie technisch blad (PDF) voor informatie over BEVESTIGINGEN geschikt voor verschillende wand types. PLUS buisstuk, met wandrozet en buisbevestiging. Lengte 1250 mm, diameter 33 mm. Vereist andere buisstukken voor de installatie. <i>Informeer voor speciale oplossingen.</i> Materiaal: Poedergecoat aluminium en kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.
Product capaciteit	Maximale belasting: met een spanwijdte tot 1000 mm: 210 kg Met een spanwijdte tot 1300 mm: 150 kg.
Materialen	Basismateriaal: aluminium Oppervlakte materiaal: polyester lak Afdekkapje: Cycloy kunststof Klem: nylon (PA)
Ergonomy	Door de diameter van 33 mm kan de buis comfortabel en stevig worden vastgehouden. De afstand van 50 mm van de muur maakt het gemakkelijk om de buis vast te houden.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT[®]






Product	PLUS buisstuk 1250 mm, met bocht, wandrozet en buisbevestiging
Artikelnummer	RT334112
Reiniging	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van chloor of bijtende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak.








PRESSALIT®

Product	PLUS buisstuk 1250 mm, met bocht, wandrozet en buisbevestiging
Artikelnummer	RT334112

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8665 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M5 x 50 - pluggen FTP K 6 Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8615 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø5 x 50 - pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	PLUS buisstuk 1250 mm, met bocht, wandrozet en buisbevestiging RT334112	
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.	