



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
Produktnummer	R8672000
	VVS:777636120 NRF:7501978 EAN:5708590338392 HMI: 48573
Farbe	Weiß
Produktbeschreibung	<p>Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen.</p> <p>Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern.</p> <p>Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf.</p> <p>Wickeltisch, verstellbar bis Bodennähe, wandhängend, hochklappbar, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 300 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Materialien: Arbeitsplatte im ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlakierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	700 mm
Produktkapazität	Max. Belastbarkeit: 75 kg.
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 38 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 38 mm/s
Geräusch	48 dB
Materialien	Hubeinheit: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl.



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
Produktnummer	R8672000
Ergonomie	<p>Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.</p> <p>Der Tisch fährt so weit herunter, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kleinkinder selbst hinauf und herunter klettern können.</p> <p>Dadurch wird ein rückenschonendes Arbeiten ermöglicht und unnötiges Hochheben der Kleinkinder vermieden.</p>
Funktionen	<p>Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene.</p> <p>Der integrierte Gaszylinder ermöglicht, dass der Tisch einfach hochgeklappt werden kann, wenn er nicht in Gebrauch ist, was den Bodeplatz maximiert.</p> <p>Integriertes Sicherheitssystem verhindert Verschüttung.</p>
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maksimal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
Produktnummer	R8672000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
Produktnummer	R8672000


Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	A row of six screws, each with a small cylindrical anchor (Dübel) attached to its shank, designed for concrete.
	Vollziegel >= Mz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	A row of six screws, each with a small cylindrical anchor (Dübel) attached to its shank, designed for concrete.
	Kalklochsandstein >= Hz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	A row of six screws, each with a small cylindrical anchor (Dübel) attached to its shank, designed for concrete.
	Porenbeton P4 V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	A row of six screws, each with a larger, flared anchor (Dübel) designed for porous concrete.
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	A row of six screws, each with a small cylindrical anchor (Dübel) attached to its shank, with the entire row crossed out with a large black X, indicating they should not be used for this material.



PRESSALIT®

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
Produktnummer	R8672000
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.



pressalit.com