



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close en antibacteriële**
werking, incl. Solid Pro scharnieren

Artikelnummer

CP1008011CF
VVS: 613326300
NRF: 1462950
RSK: 7822114
EAN: 5708590396880

Het Pressalit Trend Combi Pack met Projecta D Solid Pro-toiletzitting is ontworpen voor maximale duurzaamheid en stabiliteit. De innovatieve randloze Trend-wc-pot met Circular Flush zorgt voor een efficiënte, spatvrije spoeling en is de ideale oplossing voor intensief gebruikte omgevingen. De robuuste D-vormige Solid Pro-zitting met versterkte scharnieren weerstaat zware en frequente belasting en is getest met tot wel 60.000 zijwaartse belastingcycli. Pressalit ANTIBAC is een geïntegreerd antibacterieel additief in het materiaal van de toiletzitting dat bacteriegroei helpt verminderen en langdurige hygiëne biedt. Deze combinatie is perfect voor openbare gebouwen, instellingen of andere omgevingen waar sterkte, stabiliteit en hygiëne essentieel zijn, en biedt een betrouwbare en duurzame toiletoplossing.






Kleur

Wit

Kenmerken

Trend wandcloset met circular flush, incl. Closetzitting, Toiletzitting Solid Pro met soft close en antibacteriële werking, incl.scharnieren in roestvrij staal





Pressalit Trend incl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close en antibacteriële**
werking, incl. Solid Pro scharnieren

Materialen

Toiletpot:
Porselein

Toiletzitting:
Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydhar, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibacterieel:
Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen.

Buffers:
EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):
Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

Scharnieren:
Roestvast staal. Thermoplast van semi-kristallijne polyamiden met gedeeltelijk aromatische inhoud. Aluminium EN AW-6063-TS.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

31,508 kg

Maat per stuk

540x410x510 mm

Gewicht per stuk

34,223 kg

Gewicht per colli

34,223 kg

Aantal per colli

1

**Verpakkingen per
pallet**

5

Aantal per pallet

5



PRESSALIT®

Pressalit Trend incl. Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Wandcloset met circular flush, incl.
**closetzitting

Toiletzitting met soft close en antibacteriële**
werking, incl. Solid Pro scharnieren

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op closetzittingen en 5 jaar garantie op closetpotten tegen overlegging van een geldig aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar het product is gekocht. De garantie dekt materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die kunnen optreden bij correct gebruik en reiniging van het product. Pressalit behoudt zich het recht voor om het product in onze fabriek te onderzoeken. Bij een gegronde klacht zal Pressalit ofwel:
- de benodigde reserveonderdelen toezenden, of
- het product vervangen door hetzelfde of een soortgelijk model.
Als de kleur van de closetzitting niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor om een soortgelijk model in de kleur wit te leveren. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Indien vervanging niet mogelijk is, heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®