



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1050

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Fonctions	Lift-off, Soft close
Numéro article	1050011-DK3999 VVS:615097011 NRF:6190336 RSK:7821934 EAN:5708590370163
	Outre la fermeture en douceur, l'abattant possède également un démontage vertical ou une fixation qui verrouille l'abattant pour qu'il ne puisse pas être retiré. Un abattant adapté à un usage privé et commercial. Il est confortable et stable et avec un design épuré. En outre, l'abattant est en effet antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries.
Couleur	Blanc
Description	Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Comfort D2", réf. 1050, en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur. Avec charnières universelles à démontage vertical DK3 en acier inoxydable. - le démontage vertical facilite le nettoyage - entraxe: 136-216 mm - charge supportée par l'abattant: 240 kg - 10 ans de garantie
	<p>The technical drawings include: 1. A front view diagram of the toilet seat with dimensions: height 412, depth 455, width 368, top width 136-216, inner width 222, and inner depth 285. 2. An exploded view of the hinge mechanism showing parts A9173, A9117, A7019, and A7326, with a note for a 20 mm gap. 3. A side view diagram showing the seat's profile and internal components labeled A4003 and A4001.</p>
Type de construction	Wrap-over
Designer	Pressalit
Année de design	2019



Pressalit Comfort D2 1050

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Materiaux	<p>Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³.</p> <p>Antibactérien : Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.</p>
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	2,748 kg
Dimensions de carton	488x388x72 mm
Poids de carton	3,139 kg
Dimensions de colis	500x400x368 mm
Poids de colis	15,695 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1050

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com
