
Pressalit Comfort D2 1050
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål


Funktioner	Lift-off, Soft close
Varenummer	1050011-DK3999 VVS: 615097011 NRF: 6190336 RSK: 7821934 EAN: 5708590370163




Sædet har foruden soft close også lift-off eller er monteret med et beslag, der låser sædet, så det ikke kan fjernes. Et sæde, der velegner sig til privat brug og projektmarkedet. Sædet er komfortabelt, stabilt og i et gennemtænkt design. Endvidere er det produceret med antibakteriel effekt, der hæmmer bakterievæksten.

Farve	Hvid
Beskrivelse	PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Comfort D2", art. nr. 1050 af gennemfarvet hærdeplast, med soft-close, inkl. DK3 universal beslag med lift-off af rustfrit stål - centerafstand: 136-216 mm - belastning - ringsæde 240 kg - 10 års garanti







Designtype	Wrap-over
Designer	Pressalit
Design-år	2019

Pressalit Comfort D2 1050
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer	TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd). UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m3) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m3. ANTIBAKTERIEL: Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst. BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat). DÆMPERSÆT: Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast. BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	2,748 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	488x388x72 mm
Vægt emballeret	3,139 kg
Mål pr. kolli	500x400x368 mm
Vægt pr. kolli	15,695 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

Pressalit Comfort D2 1050
Toiletsæde med soft close, lift-off og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet.

Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model.

Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com