



PRESSALIT®

Produkt	VALUE IV Rückenlehne, Festmontage
Produktnummer	R1661000112
Farbe	VVS: 777525090 NRF: 6311837 RSK: 8565071 EAN: 5708590355115 HMI: 124224 DB: 2084079 FDA: INN/D135865 Anthrazitgrau
Produkt- beschreibung	Der hochklappbare Duschsitz und die passende Rückenlehne der VALUE IV Serie bieten eine einfache Lösung für Nutzer, die sich beim Duschen hinsetzen möchten. VALUE IV Rückenlehne. Festeinbau. Materialien: Aluminium und Vakuumgeformtes Polyethylen (PE). Inkl. Befestigungsschrauben für massives Mauerwerk. Dübeln müssen separat bestellt werden.
Verstellung	Festmontage
Materialien	Das Wandscharnier ist aus Aluminium hergestellt, und der Rückenlehne ist aus Vakuumgeformtes Polyethylen (PE) hergestellt.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



Produkt	VALUE IV Rückenlehne, Festmontage
Produktnummer	R1661000112
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes Klorilli (Kiilto Clean) NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.