



PRESSALIT®

Pressalit 300+ 1130

Toiletzitting met soft close en lift-off, incl. scharnieren in roestvrij staal

Functie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

1130000-DM3999

EAN:5708590378435

Pressalit 300+ is synoniem van een perfecte en stabiele pasvorm. Speciaal ontworpen voor het Sphinx 300-gamma.




Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Pressalit 300+", art. nr. 1130 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met ingebouwde demping in het scharnier, incl. DM3 vaste scharnieren voor lift-off uit roestvrij staal.

- snelontkoppeling van zitting en deksel voor eenvoudige reiniging
- hartafstand scharniergaten: 155 mm
- belastbaarheid zittingring max. 180 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design jaar

2012

**Pressalit 300+ 1130****Toiletzitting met soft close en lift-off, incl. scharnieren in roestvrij staal**

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydeshars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 180 kg
Gewicht	2,64 kg
Maat per stuk	488x388x72 mm
Gewicht per stuk	3,11 kg
Maat per verpakking	500x400x368 mm
Gewicht per colli	15,55 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit 300+ 1130**Toiletzitting met soft close en lift-off, incl. scharnieren in roestvrij staal**

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®