



# PRESSALIT®

**Pressalit Objecta D Pro uden låg 997**  
**Standard toiletsæde antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag i rustfrit stål**

**Varenummer**

997011-DH4999  
NRF:6190295  
EAN:5708590345482

Pressalit Objecta D Pro - uden låg. D-formet sæde, som egner sig godt til projektmarkedet. Med antibakteriel effekt, som hæmmer bakterievækst. Harmonisk design og høj brudstyrke.






**Farve**

Hvid

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde uden låg, model "Objecta D Pro", art. 997 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. DH4 kombi beslag, univertikal, i rustfrit stål.

- centerafstand: 155 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2016



---

**Pressalit Objecta D Pro uden låg 997**  
**Standard toiletsæde antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag i**  
**rustfrit stål**

---

**Materialer**

**TOILETSÆDE:**

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

**ANTIBAKTERIEL:**

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

**BUFFERE:**

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

**BESLAG:**

Rustfrit stål og termoplast.

**Produktkapacitet**

Belastning - ringsæde 240 kg

---

**Vægt**

1,409 kg

**Mål pr. stk.  
(emballeret)**

490x389x84 mm

**Vægt emballeret**

1,749 kg

**Mål pr. kolli**

479x399x458 mm

**Vægt pr. kolli**

8,745 kg

**Antal pr. kolli**

5

**Kolli pr. palle**

8

**Antal pr. palle**

40

**Rengøring**

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



# PRESSALIT®

---

**Pressalit Objecta D Pro uden låg 997**  
**Standard toiletsæde antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag i**  
**rustfrit stål**

---

## Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---