



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008
Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. Solid Pro
beslag

Funktioner

Soft close

Varenummer

1008011-DG4925
 VVS:615003011
 NRF:6190291
 EAN:5708590345451

D-formet sæde, som egner sig godt til projektmarkedet.
 Med antibakteriel effekt, som hæmmer bakterievækst.
 Harmonisk design, høj brudstyrke samt et stærkt beslag
 med optimal stabilitet – også ved sideværts belastning.
 Integreret soft close-funktion som markedets første.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Projecta D
 Solid Pro", art. 1008 af gennemfarvet hærdeplast, inkl.
 DG4 kombi beslag, universal.
 - indbygget soft close funktion
 - centerafstand: 145-210 mm
 - belastning - ringsæde 240 kg
 - 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Designer

Pressalit

Design-år

2016



Pressalit Projecta D Solid Pro 1008

Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. Solid Pro beslag

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål. Termoplast i semi-krystallinske polyamider med delvist aromatisk indhold. Aluminiumsprofil EN AW-6063-TS.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

3,084 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

465x388x89 mm

Vægt emballeret

3,424 kg

Mål pr. kolli

517x399x456 mm

Vægt pr. kolli

17,12 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

8

Antal pr. palle

40

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Projecta D Solid Pro 1008**Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. Solid Pro
beslag**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®