



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D uden låg 171
Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag
i rustfrit stål

Varenummer

171011-BR7999
NRF:6190178
EAN:5708590321448

Pressalit Objecta D/Projecta D - uden låg. Toiletsædet er enkelt og praktisk og er udviklet specielt til Duravit Starck 2, Starck 3 (kun Objecta D) samt Happy D. Indeholder antibakteriel effekt, der hæmmer væksten af bakterier 24 timer i døgnet. Toiletsæderne er særlig velegnet til projektmarkedet.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toilet sæde uden låg, model "Objecta D", art.nr. 171 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. BR7 universal flex beslag i rustfrit stål.
- centerafstand: 95-195 mm/200-290 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designer

Pressalit

Design-år

2002



Pressalit Objecta D / Projecta D uden låg 171
Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag
i rustfrit stål

Materialer	<p>TOILETSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.</p> <p>ANTIBAKTERIEL: Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.</p> <p>BUFFERE: EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p>BESLAG: Rustfrit stål og termoplast.</p>
Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 240 kg
Vægt	1,486 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	1,886 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	9,43 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D uden låg 171
Standard toiletsæde med antibakteriel effekt, uden låg, inkl. beslag
i rustfrit stål

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com
