



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D zonder deksel 171
Standaard toiletzitting met antibacteriële werking, zonder deksel,
incl. scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal

Artikelnummer

171111-D28999
 EAN:5708590336206

Pressalit Objecta D/Projecta D - zonder deksel. De toiletzitting is een eenvoudige en praktische toiletzitting die speciaal ontworpen werd voor voor Duravit Starck 2, Starck 3 (alleen Objecta D) en Happy D. Met antibacteriële werking, waardoor de groei van bacteriën gedurende 24 uur per dag wordt geremd. De toiletzittingen zijn bijzonder geschikt voor de projectmarkt.






Kleur

Zwart (RAL 9005)

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting zonder deksel, model "Projecta D", art. nr. 171 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof met D28 scharnier met doorlopende pen, vast uit V2A roestvrijstaal.

- hartafstand scharniergegaten: 150/170 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Designer

Pressalit

Design jaar

2002



Pressalit Objecta D / Projecta D zonder deksel 171
Standaard toiletzitting met antibacteriële werking, zonder deksel,
incl. scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal

Materialen

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibacterieel:

Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close):

Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.

Scharnieren:

Roestvast staal en thermoplast.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

1,525 kg

Maat per stuk

457x389x68 mm

Gewicht per stuk

1,925 kg

Maat per verpakking

469x401x348 mm

Gewicht per colli

9,625 kg

Aantal per colli

5

**Verpakkingen per
pallet**

18

Aantal per pallet

90

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Objecta D / Projecta D zonder deksel 171
Standaard toiletzitting met antibacteriële werking, zonder deksel,
incl. scharnieren met doorlopende pen in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®