



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1084
Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i
rustfrit stål

Funktioner

Soft close

Varenummer

1084011-DK4999
VVS:615098011
NRF:6190338
RSK:7821936
EAN:5708590370187

Sædet har foruden soft close også lift-off eller er monteret med et beslag, der låser sædet, så det ikke kan fjernes. Et sæde, der velegner sig til privat brug og projektmarkedet. Sædet er komfortabelt, stabilt og i et gennemtænkt design. Endvidere er det produceret med antibakteriel effekt, der hæmmer bakterievæksten.






Farve

Hvid

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Comfort D2", art. nr. 1084 af gennemfarvet hærdeplast, med soft-close, inkl. DK4 universal beslag af rustfrit stål

- centerafstand: 136-216 mm
- belastning - ringsæde 240 kg
- 10 års garanti



Designtype

Wrap-over

Designer

Pressalit

Design-år

2019



Pressalit Comfort D2 1084

Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

ANTIBAKTERIEL:

Dette toiletsæde indeholder et antibakterielt additiv med biocidet sølvphosphateglas, der hjælper med at hæmme bakterievækst.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT:

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål eller termoplast, monteret med plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

Produktkapacitet

Belastning - ringsæde 240 kg

Vægt

2,757 kg

Mål pr. stk. (emballeret)

488x388x72 mm

Vægt emballeret

3,148 kg

Mål pr. kolli

500x400x368 mm

Vægt pr. kolli

15,74 kg

Antal pr. kolli

5

Kolli pr. palle

18

Antal pr. palle

90

Rengøring

Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.



PRESSALIT®

Pressalit Comfort D2 1084**Toiletsæde med soft close og antibakteriel effekt, inkl. beslag i rustfrit stål**

Garanti

Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

pressalit.com

PRESSALIT®