




Product Artikelnummer	Pressalit opklapbaar zitje 412 412000
Kleur	Wit
Beschrijving	<p>VVS:777510000 NRF:6190881 RSK:7904523 EAN:5708590212944</p>  <p>Pressalit opklapbaar zitje met zachte, ronde vormen en demping-mechanisme. Als extra zitplaats in de badkamer, traphal of misschien in de hal.</p> <p>Het klapstoeltje is niet geschikt voor gebruik onder de douche of andere faciliteiten waar het klapstoeltje aan water wordt blootgesteld.</p> <p>Pressalit klapstoel voor wandmontage, nr. 412, met dempende werking, in door en door gekleurd duroplast, incl. beslag uit roestvrij staal, met veelzijdige toepassingsmogelijkheden, zowel thuis als in bedrijven. Een extra zitplaats voor als het nodig is, discreet maar elegant, die na het gedempte neerklappen langs de wand blijft hangen. Het klapstoeltje is niet geschikt voor gebruik onder de douche of andere faciliteiten waar het klapstoeltje aan water wordt blootgesteld.</p> <ul style="list-style-type: none">- belasting 125 kg- 10 jaar garantie
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 125 kg
Materialen	<p>Opklapbaar zitje: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydharz, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Wandscharnier roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4308 Ondersteuning roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4308 Borgplaat roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4301 As roestvrij staal (V2A) type W nr. 1.4301 Handgreep PA66 30% GF. Polyamide (met glasvezel versterkt nylon)</p>



Product	Pressalit opklapbaar zitje 412
Artikelnummer	412000
Garantie	<p>Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.</p>
Reiniging	<p>Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>