



PRESSALIT®

Pressalit Project 300 Pro Solo zonder deksel 1199
Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking,
zonder deksel, incl. scharnieren in roestvrij staal

Functie

Lift-off, Soft close

Artikelnummer

1199011-DH9999
EAN:5708590394510

Pressalit Project 300 Pro Solo – duurzaam ontwerp met focus op hygiëne. De Pressalit Project 300 Pro Solo toiletzitting zonder deksel is ontwikkeld voor veeleisende omgevingen waar hygiëne, duurzaamheid en onderhoudsgemak centraal staan. Het open ontwerp zorgt voor snelle toegang en eenvoudige reiniging, terwijl de gepatenteerde SteadyFix® scharnieren zorgen voor uitstekende stabiliteit. Verkrijgbaar in zwart of wit, met lift-off of vaste montage voor flexibele installatie. Verkrijgbaar met of zonder Soft close.






Kleur

Wit

Kenmerken

PRESSALIT closetzitting zonder deksel, model "Pressalit Project 300 Pro Solo", art. nr. 1199 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof, met ingebouwde damping in het scharnier, incl. DH9 scharnieren voor lift-off uit roestvrij staal.

- snelontkoppeling van zitting en deksel voor eenvoudige reiniging
- hartafstand scharniergegaten: 155 mm
- belastbaarheid zittingring max. 240 kg
- 10 jaar garantie



Design type

Sandwich

Designer

Pressalit

Design jaar

2024



Pressalit Project 300 Pro Solo zonder deksel 1199
Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking,
zonder deksel, incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen

Toiletzitting:

Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van $0,08 \text{ mg/m}^3$.

Antibacterieel:

Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen.

Buffers:

EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

Demperset:

Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast.

Scharnieren:

Roestvast staal en thermoplast.

Product capaciteit

Belastbaarheid zittingring max. 240 kg

Gewicht

1,438 kg

Maat per stuk

488x388x72 mm

Gewicht per stuk

1,922 kg

Maat per verpakking

500x400x368 mm

Gewicht per colli

9,61 kg

Aantal per colli

5

**Verpakkingen per
pallet**

18

Aantal per pallet

90

Reiniging

Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeist kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.



PRESSALIT®

Pressalit Project 300 Pro Solo zonder deksel 1199
Toiletzitting met soft close, lift-off en antibacteriële werking,
zonder deksel, incl. scharnieren in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

pressalit.com

PRESSALIT®