



# PRESSALIT®

## Pressalit Delight 492 Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål

### Funktioner

Lift-off, Soft close

### Varunummer

492000-D78999  
VVS:615031000  
NRF:6190119  
RSK:7904453  
EAN:5708590300283

Diskret. Design. Underbar. Så enkelt kan Delight beskrivas. Delight tar D:et bokstavligt och passar till de flesta D-formade toalettskålar. Wrap-over understryker den strama designen och soft close-funktionen gör den till ett nöje att använda.






### Färg

Vit

### Beskrivning

PRESSALIT toalettsits med lock, modell "Delight", art. nr. 492 i genomfärgad härdad plast, inkl. D78 universellt flexbeslag i rostfritt stål.

- centeravstånd: 135 – 215 mm
- belastning - sittring 240 kg
- passar till D-formade toaletter
- 10 års garanti



### Design type

Wrap-over

### Designer

Pressalit

### Design år

2007



---

**Pressalit Delight 492**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

<b>Material</b>	<p><b>TOALETTSITS</b> Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fuktinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning (&lt; 0,01 mg/m<sup>3</sup>) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>BUFFER</b> EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).</p> <p><b>DÄMPARSET:</b> Hydraulisk dämpare med dämparhus i rostfritt stål eller termoplast, utrustad med plastdelar i termoplast.</p> <p><b>BESLAG</b> Rostfritt stål och termoplast.</p>
<b>Produktkapacitet</b>	Max belastning sittring 240 kg
<b>Vikt</b>	3,25 kg
<b>Kartong storlek</b>	490x389x84 mm
<b>Vikt per kolli</b>	3,458 kg
<b>Paket storlek</b>	502x401x428 mm
<b>Vikt per kolli</b>	17,29 kg
<b>Antal per kolli</b>	5
<b>Kolli per pall</b>	12
<b>Antal per pall</b>	60
<b>Rengöring</b>	Använd en mild tvällösning för att rengöra sitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten eller rengöringsmedel med en mjuk trasa. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.



PRESSALIT®

---

**Pressalit Delight 492**  
**Toalettsits med soft close och lift-off, inkl. beslag i rostfritt stål**

---

**Garanti**

Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---