



Pressalit Chilli 1076

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Fonctions	Lift-off, Soft close
Numéro article	1076000-DL2999 VVS:614992000 NRF:6190766 EAN:5708590376011
	<p>Pressalit Chilli est un choix sûr, stable et facile à nettoyer pour vos toilettes. Grâce à la fonction de fermeture en douceur intégrée, l'abattant se referme sur les toilettes en un mouvement souple et silencieux et vous procure un petit peu plus de luxe au quotidien. Ses courbes et sa fonction de démontage vertical intégral facilitent le nettoyage autour de l'abattant, empêchant toute prolifération de bactéries et de saletés.</p>
Couleur	Blanc
Description	Abattant de WC PRESSALIT avec couvercle, modèle "Pressalit Chilli", réf. 1076 en plastique thermodurci coloré dans la masse, avec fermeture en douceur, incluant charnières universelles à démontage vertical DL2 en acier inoxydable. -le démontage vertical facilite le nettoyage - entraxe : 90-170 mm - charge supportée par l'abattant : 240 kg - 10 ans de garantie
	<p>The technical drawings illustrate the dimensions and internal assembly of the Pressalit Chilli toilet seat. The left drawing shows the exterior dimensions: height 412 mm (452 mm to the top), width 362 mm, and depth 290 mm. The right drawing shows the internal mechanism with various parts labeled: A9117, A7019, A7203, A7156, A7022, A7050, and A4075. A dimension of *60 mm is indicated for the distance between the hinge and the front edge of the seat. A note specifies an entraxe (distance between the hinges) of 90-170 mm.</p>
Type de construction	Sandwich
Designer	Pressalit
Année de design	2020



Pressalit Chilli 1076

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Materiaux	<p>Abattant : Plastique thermodurci (UF A 10 = urée-formaldéhyde) coloré dans la masse, exempt de tout matériau portant atteinte à l'environnement. Le plastique UF contient environ 70 % de résine d'urée-formaldéhyde, 30 % de cellulose et 5% de minéraux, de pigments, de lubrifiants et d'humidité. Le formaldéhyde libre s'évapore pendant le processus de production. Les abattants de toilette Pressalit, mesurés après durcissement (< 0,01 mg/m³), émettent largement en dessous de la limite autorisée dans l'UE de 0,08 mg/m³.</p> <p>Antibactérien : Cet abattant de toilette contient un additif antibactérien avec du verre au phosphate d'argent biocide, qui aide à inhiber la croissance des bactéries.</p> <p>Plots stabilisateurs : EVA (copolymère éthylène-acétate de vinyle).</p> <p>Kit amortisseur (applicable uniquement pour les abattants avec fermeture en douceur) : Vérin hydraulique avec tube en acier inoxydable, autres éléments en résine thermoplastique.</p> <p>Charnières : Acier inoxydable et thermoplastique.</p>
Capacité du produit	Charge supportée par l'abattant : 240 kg
Poids net	2,11 kg
Dimensions de carton	488x388x72 mm
Poids de carton	2,43 kg
Dimensions de colis	500x400x368 mm
Poids de colis	12,15 kg
Nombre par colis	5
Colis par palette	18
Nombre par palette	90



PRESSALIT®

Pressalit Chilli 1076

Abattant de WC avec fermeture en douceur, démontage vertical et effet antibactérien, incluant charnières en acier inoxydable

Nettoyage

Utilisez un produit de nettoyage savonneux doux pour le nettoyage de l'abattant de WC. Assurez-vous de ne pas laisser d'humidité sur le siège et les charnières. Par conséquent, séchez à la fois le siège et les charnières à l'aide d'un chiffon doux. Si des produits de nettoyage des toilettes ou d'autres produits de nettoyage comportant du chlore, abrasifs ou corrosifs entrent en contact avec le siège et les charnières, cela peut entraîner des dommages ou de la rouille. C'est pourquoi le siège doit être mis en position verticale, jusqu'à ce que tout le produit de nettoyage de toilettes ait été rincé et enlevé.

Garantie

Une garantie de 10 ans sur le produit s'applique à votre siège de toilette Pressalit sur présentation de la facture originale pour valider la date d'achat. Pour toute réclamation, s.v.p. veuillez contacter votre revendeur. Pour toute défaillance matérielle ou de fabrication ou pour toute altération des propriétés fonctionnelles de votre abattant après un usage et un entretien normal (ce que nous nous réservons le droit de vérifier en usine) dans le cadre de la garantie, Pressalit s'engage à vous fournir des pièces de rechange ou à remplacer votre abattant contre un modèle identique ou similaire. Pressalit se réserve le droit de fournir un modèle de couleur blanche si la teinte d'origine n'est plus disponible. Lors du remplacement ou de la livraison d'une pièce de rechange, la période de garantie ne sera ni prolongée ni renouvelée. Si l'échange est impossible, la garantie prévoit que Pressalit vous rembourse le montant de l'achat.

Sous réserve de modifications de l'assortiment, de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

pressalit.com
