
Pressalit Comfort D2 1084
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal


Funktie	Soft close
Artikelnummer	1084111-DK4999 VVS:615098111 NRF:6190339 RSK:7821937 EAN:5708590370194




De soft-close toiletzitting heeft ook een lift-off functie of wordt gemonteerd met een hulpstuk dat de zitting blokkeert, zodat deze niet kan worden verwijderd. Een toiletzitting die geschikt is voor privégebruik en de projectmarkt. De zitting is comfortabel en stabiel; het ontwerp ervan is goed doordacht. Bovendien is deze zitting behandeld met antibacteriële werking, waardoor de groei van bacteriën in de kiem wordt gesmoord.

Kleur	Zwart (RAL 9005)
Kenmerken	PRESSALIT closetzitting met deksel, model ”Pressalit Comfort D2”, Art. nr. 1084 van door-en-door gekleurde thermohardende kunststof, met soft close en DK4 uni scharnier uit V2A roestvrijstaal. - hartafstand scharniergaten: 136-216 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg - 10 jaar garantie







Design type	Wrap-over
Designer	Pressalit
Design jaar	2019

Pressalit Comfort D2 1084
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Materialen	Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde). UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehydehars, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding (< 0,01 mg/m³) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van 0,08 mg/m³. Antibacterieel: Deze toiletzitting bevat een antibacteriële toevoeging met biocide zilverfosfaatglas, die de bacteriegroei helpt remmen. Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat). Demperset: Hydraulische demper met een demperhuis van roestvrij staal of thermoplast, voorzien van kunststof onderdelen van thermoplast. Scharnieren: Roestvast staal en thermoplast.
Product capaciteit	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	2,757 kg
Maat per stuk	488x388x72 mm
Gewicht per stuk	3,148 kg
Maat per verpakking	500x400x368 mm
Gewicht per colli	15,74 kg
Aantal per colli	5
Verpakkingen per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting te reinigen. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Droog resterend water of reinigingsmiddel af met een zachte doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of op chloor gebaseerde reinigingsmiddelen, aangezien deze schade kunnen veroorzaken of vliegroest kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.

Pressalit Comfort D2 1084
Toiletzitting met soft close en antibacteriële werking, incl. scharnieren in roestvrij staal

Garantie

Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht.

Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model.

Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com