



PRESSALIT®

Pressalit Universal S134 Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Varenummer

S134112-BS2999
EAN: 5708591175170
DB: 5942569

Pressalit Universal S134 er et klassisk toiletsæde, som kendetegnes ved et enkelt og holdbart udtryk, og med universalbeslaget passer Pressalit Universal S134 til flere forskellige toiletskåle. Sædet fås i et varieret farveudvalg, så der er noget til ethvert badeværelse. Sædet er produceret i Danmark.






Farve

Antracitgrå

Beskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit Universal", art. nr. S134 af gennemfarvet hærdeplast, inkl. BS2 universalbeslag i rustfrit stål.

- centerafstand 85-185 mm
- belastning - ringsæde 180 kg
- 10 års garanti



Designtype

Sandwich

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

DÆMPERSÆT (kun relevant for toiletsæder med soft close):

Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.



Pressalit Universal S134
Standard toiletsæde, inkl. universalbeslag i rustfrit stål

Produktkapacitet	Belastning - ringsæde 180 kg
Vægt	2,703 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	457x389x68 mm
Vægt emballeret	3,103 kg
Mål pr. kolli	469x401x348 mm
Vægt pr. kolli	15,515 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	18
Antal pr. palle	90
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.